

Instrucțiuni de utilizare:

Echipamente de protecție pentru utilizatorii fierăstrăului manual cu lanț.

Pantaloni, jambiere, salopetă: Echipamente de tip A destinate utilizării la lucrări forestiere obișnuite de către tăietori profesioniști instruiți și informați în mod corespunzător. Echipamente de Clasa 1 care permit blocarea lanțurilor la o viteză de 20m/s.

Jachetă: destinată utilizării în timpul lucrului la înălțime și atunci când riscul de rupere în partea superioară a corpului, de către lanțul în mișcare, este ridicat, ca în cazul lucrului pe o platformă și la tăierea arborilor. Echipamente de Clasa 0 care permit blocarea lanțurilor la o viteză de 16 m/s.

Pentru a asigura maximum de protecție, hainele trebuie purtate complet închise. Această îmbrăcăminte cu benzi retro-reflectorizante decorativ nu poate fi considerată PPE de înaltă vizibilitate conform directivei 89/686/CEE.

Limitele de utilizare:

A nu se utiliza în afara sferei de aplicare definite în instrucțiunile de utilizare de mai sus. Echipamentul de protecție nu poate asigura protecție 100% împotriva rușii provocate de un fierăstrău manual cu lanț, nici cel mai bun echipament nu asigură decât o protecție parțială.

Echipamentele de protecție nu trebuie modificate sau transformate, în special zona de protecție și materialul nu trebuie modificate, indiferent de circumstanțe. Înainte de utilizare, verificați echipamentul și asigurați-vă că nu prezintă deteriorări. Zona de protecție și materialul nu trebuie modificate, indiferent de circumstanțe, echipamentul trebuie scos din uz imediat ce a fost rupt sau modificat sub orice formă. Acest echipament nu conține substanțe cunoscute ca fiind cancerigene, toxice sau susceptibile de a provoca alergii la persoanele sensibile.

Instrucțiuni de depozitare

Se depozitează în ambalajul original, ferit de lumină, de umiditate și la temperatura mediului ambiant.

Instrucțiuni de curățare / de întreținere:

Se spală la mașină la o temperatură de maxim 60°C (5 cicluri maxim) acțiune mecanică redusă, clătire la temperatură descrescătoare în mod progresiv, stoarcere redusă. A nu se utiliza înălbitor. A nu se curăța chimic. A nu se folosi solvenți. A se călca la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat de 110°C. A nu se călca cu abur. A nu se usca în uscător cu tambur rotativ. Dacă materialul de protecție este deteriorat, scoateți echipamentul din uz. Echipamentele de protecție nu trebuie să suporte nicio modificare sau transformare.

Performante:

Articolele sunt în conformitate cu cerințele directivei europene 89/686, în particular în ceea ce privește ergonomia, siguranța, confortul, ventilația și flexibilitatea, precum și cu cerințele generale ale normei EN340:2003 și ale normelor europene EN381-5 :1995 și EN381-11 :2002

EN 381-5 :1995



TYPE X



Tip de protecție-picioare

CLASSE Y : ... m/s



Clasa de rezistență la rupere de către fierăstrău cu lanț

Tip de protecție-picioare

Tip A – Zona de protecție și proiectarea specifice tipului A

Tip B – Zona de protecție și proiectarea specifice tipului B

Tip C – Zona de protecție și proiectarea specifice tipului C

Clasa de rezistență la
rupere – protecție-picioare

Clasa 1 : viteza lanțului de 20m/s

Clasa 2 : viteza lanțului de 24m/s

Clasa 1 : viteza lanțului de 28m/s

EN 381-11 :2002



CLASSE Y : ... m/s



Clasa de rezistență la rupere de către fierăstrău cu lanț

Clasa de rezistență la
rupere – jachetă de
protecție

Clasa 0 : viteza lanțului de 16 m/s

Clasa 1 : viteza lanțului de 20m/s

Clasa 2 : viteza lanțului de 24m/s

Clasa 1 : viteza lanțului de 28m/s