

Dräger PAS AirPack 2

Echipament mobil cu troliu cu furtun si maxim doua butelii cu aer comprimat de pana la 50l, 200 bar/300 bar pentru alimentarea cu aer de respirat la distanta.

Configuratie pentru 1 - 4 utilizatori

Dräger PAS Airpack 2 este proiectat folosind tehnologie si materiale de ultima generatie si este ideal pentru utilizarea pe perioade lungi, in situatiile care impun folosirea unui aparat pentru respirat. Echipamentul beneficiaza de sistemul pneumatic perfectionat, testat si verificat in seria de aparate de succes PSS. Sistemul poate alimenta de la 1 la 4 persoane si este plasat intr-o zona sigura, in apropierea locului de operare, ceea ce permite utilizatorului sa poarta doar harnasamentul, care este usor.

Date tehnice

	AirPack 2 Carucior cu doi tamburi fiecare cu 50 m furtun, doua sisteme pneumatice si carlig pentru macara	AirPack 2 Carucior cu doi tamburi fiecare cu 50 m furtun, doua sisteme pneumatice	AirPack 2 Carucior cu un tambur cu furtun 50 m si cu un sistem pneumatic, cu carlig pentru macara	AirPack 2 Carucior cu un tambur cu furtun 50m si cu un sistem pneumatic
Dimensiuni fara butelii (HxWxD) - min (mm)	1440 x 888 x 853	1013 x 668 x 853	1440 x 888 x 835	1013 x 668 x 853
Masa (Kg) fara butelii	83,5	81	60	57,5
Presiunea intrare din butelii (bar)	200 ori 300	200 ori 300	200 ori 300	200 ori 300
Presiunea de lucru (bar)	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
Presiune nominala de iesire din reductor treapta 1 (bar)	8	8	8	8
Debit de aer furnizat de reductor treapta 1 (l/min)	>600	>600	>600	>600
Presiunea din butelie la care este activat avertizorul sonor 1 (bar)	55 - 60	55 - 60	55 - 60	55 - 60
Nivel sonor avertizor 1 (dBA)	>90	>90	>90	>90
Gama de frecventa a avertizorului sonor 1 (Hz)	2000 - 4000	2000 - 4000	2000 - 4000	2000 - 4000
Presiunea din furtun la care este activat avertizorul sonor 2 (bar)	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Nivel sonor avertizor 2 (dBA)	>90	>90	>90	>90
Gama de frecventa a avertizorului sonor 2 (Hz)	2000 - 4000	2000 - 4000	2000 - 4000	2000 - 4000
Domeniu de temperatura operare (°C)	-32 ÷ +70	-32 ÷ +70	-32 ÷ +70	-32 ÷ +70

Drager PAS AirPack 2**Echipament mobil cu trolu cu furtun si maxim doua butelii cu aer comprimat de pana la 50l, 200 bar/300 bar pentru alimentarea cu aer de respirat la distanta.****Configuratie pentru 1 - 4 utilizatori**

Nr. Crt.	Denumire produs	Cant.	Cod
1.	AirPack 2 / 4M , pentru max. 4 persoane Carucior cu doua tambururi cu furtun 50m si cu doua sisteme pneumatice independente	1	3352276
2.1	Harnasament PAS Colt cu LDV inclus (automat pulmonar) si fluier avertizare presiune scazuta	1 - 4	3352942
2.2	Harnasament PAS Airline cu LDV inclus (automat pulmonar) si fluier avertizare presiune scazuta	1 - 4	3354483
2.3	Harnasament PAS Airline cu LDV inclus (automat pulmonar), fara fluier avertizare presiune scazuta	1 - 4	3354482
3.	Masca tip PANORAMA NOVA P PC	1 - 4	R52972
3.	Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-S1-PC-CR	1 - 4	R56249
3.	Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-M2-PC-CR	1 - 4	R56200
3.	Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-L2-PC-CR	1 - 4	R56300
4.1	Butelie otel 50 l, 300 bar / 15.000 l aer x 2 butelii	2	6526395
4.2	Butelie otel 50 l, 200 bar / 10.000 l aer x 2 butelii	2	6531462
5.	Piesa in Y	1 - 2	R27945
	Extensie furtun		
6.	Furtun extensie 3 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	3352463
7.	Furtun extensie 5 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	AL01260
8.	Furtun extensie 10 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	AL01261
9.	Furtun extensie 20 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	AL01262
10.	Furtun extensie 25 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	3357409
11.	Furtun extensie 30 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	3352467
12.	Furtun extensie 45 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	AL01263
13.	Furtun extensie 50 m, cu sistem de cuplare	1 - 4	3352468

**Mască Panorama Nova P-EPDM-PC
marime universala**



**Mască facială FPS 7000 P-EPDM-PC-CR
3 marimi disponibile: small, medium, large**



Harnasament PAS Colt (2.1, 2.2)



Harnasament Airline (2.3, 2.4)

