

RO

MĂNUȘI DE PROTECȚIE

conforme exigențelor esențiale ale Directivei 89/686/CEE
și exigențelor generale ale standardelor EN420:2003, EN388:2003 & EN511

COMPOZIȚIE (Prin referință):

	Mărimi
DCTHI Mănușă docher cu croială americană, în întregime din piele întoarsă de bovină	9, 10
DF132 Mănușă docher cu croială americană, în întregime din piele întoarsă de bovină	10
DRF605 Mănușă docher cu palma din piele de tapițerie. Dos de pânză	10
FBF15 Mănușă cu croială americană, în întregime din piele față de bovină	8, 10, 11
FBF49 Mănușă cu croială americană, în întregime din piele față de bovină	9, 10
FBF50 Mănușă cu croială americană, în întregime din piele față de bovină	9, 10

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Mănușă de protecție împotriva riscurilor mecanice, riscurilor termice (până la -30°C) pentru o protecție împotriva frigului convectiv și a frigului de contact, precum și pentru utilizarea generală, manipulare în mediu uscat, fără pericolul unor riscuri chimice, electrice sau al unor micro-organisme.

PERFORMANȚE:

Vezi tabelul alăturat, nivelurile sunt obținute pe palma mânușilor. De la cele mai puțin performante (nivel 0) la cele mai performante (nivelul 4 sau 5). 0 indică faptul că mănușa are un nivel de performanță sub limita minimă pentru pericolul individual dat. X : indică faptul că mănușa nu a fost supusă testelor sau că metoda de încercare pare să nu convină concepției mănușii sau a materialului.

- (A) Abraziune** (de la 0 la 4): Rezistența mănușii la uzură
- (B) Tăiere** (de la 0 la 5): Rezistența mănușii la tăiere
- (C) Rupere** (de la 0 la 4): Rezistența mănușii la rupere
- (D) Perforare** (de la 0 la 4): Rezistența mănușii la perforare
- (E) Dexteritate** (de la 0 la 5): Aptitudinea manuală de a îndeplini o sarcină (abilitate)
- (F) Frig convectiv** (de la 0 la 4): Capacitatea mănușii de a rezista la frigul convectiv
- (G) Frig de contact** (de la 0 la 4): Capacitatea mănușii de a rezista la frigul de contact
- (H) Impermeabilitate la apă** (0 sau 1): Capacitatea mănușii de a rezista la penetrarea apei

Cu cât performanța este mai ridicată cu atât rezistența mănușii la riscul asociat este mai mare. Nivelurile de performanță sunt bazate pe rezultatele testelor efectuate în laborator și nu reflectă neapărat condițiile reale la locul de muncă.

LIMITE DE FOLOSIRE:

A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate în instrucțiunile de folosire de mai jos. ***Le atragem utilizatorilor atenția cu privire la faptul că mănușile care prezintă o rezistență foarte mare la tracțiune (nivel 3) nu trebuie utilizate atunci când există riscul de a fi înșfăcate de către mașinile în mișcare.** Aceste mănuși nu conțin substanțe recunoscute ca fiind cancerigene sau toxice. Contactul cu pielea poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile (latex natural, în bordura exterioară a anumitor mănuși), în acest caz, încetați imediat utilizarea și consultați un medic. Nefiind impermeabile, aceste mănuși își pot pierde proprietățile izolante. Asigurați-vă cu privire la integritatea mănușilor dvs. înainte și în timpul utilizării și înlocuiți-le, dacă este necesar.

INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

Acest tip de mănuși nu necesită vreo întreținere specială.