

MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Conformes cu exigențele principale ale Directivei 89/686/CEE
și cu exigențele generale ale normelor EN420 și EN388:2003

RO

COMPOZIȚIE (Prin referință) :

52FEDFP / FB149 / FBJA49 / FBN49 / GFBLE : Mănușă croială americană în întregime din piele întoarsă de bovină. **FC129 / FCN29** : Mănușă croială americană cu palma din piele întoarsă de bovină. Dos din coajă. **TC149** : Mănușă croială americană în întregime din piele de bovină. **FBH60 / BUCH520V / CBHV2 / FIB49 / FIBKV02** : Mănușă croială americană în întregime din piele întoarsă de bovină hidrofugă. **51FEDF** : Mănușă croială americană în întregime din piele întoarsă de caprină. **CT402** : Mănușă croială americană cu palma din piele întoarsă de caprină. Dos tricot interlock. **FP159** : Mănușă croială americană în întregime din piele întoarsă de porc. **GFA402** : Mănușă croială oraș în întregime din piele întoarsă de miel

(T) Mărime : vezi tabelul de mai jos

INDICAȚII DE FOLOSIRE:

Mănuși pentru riscuri mecanice, pentru o folosire generală în mediu sec, fără pericol de riscuri chimice, microbiologice, electrice sau termice. Mănușile notate "HYDRO" în tabelul alăturat pot fi folosite în mediu umid.

PERFORMANȚE:

Vezi tabelul alăturat, nivelurile sunt obținute pe palma mănușilor. De la cele mai puțin performante (nivel 0) la cele mai performante (nivelul 4 sau 5). 0 indică faptul că mănușa are un nivel de performanță sub limita minimă pentru pericolul individual dat. X : indică faptul că mănușa nu a fost supusă testelor sau că metoda de încercare pare să nu convină concepției mănușii sau a materialului.

(A) Abraziune (de la 0 la 4) : Rezistența mănușii la uzură

(B) Tăiere (de la 0 la 5) : Rezistența mănușii la tăiere

(C) Rupere (de la 0 la 4) : Rezistența mănușii la rupere

(D) Perforare (de la 0 la 4) : Rezistența mănușii la perforare

(E) Dexteritate (de la 0 la 5) : Aptitudinea manuală de a îndeplini o sarcină (abilitate)

(F) Hidrofugare (de 0 à 4) : Rezistența mănușii la apă și a umezeală

Cu cât performanța este mai ridicată cu atât rezistența mănușii la riscul asociat este mai mare. Nivelurile de performanță sunt bazate pe rezultatele testelor efectuate în laborator și nu reflectă neapărat condițiile reale la locul de muncă.

LIMITE DE FOLOSIRE:

A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate în instrucțiunile de folosire de mai jos. **Le atragem utilizatorilor atenția cu privire la faptul că mănușile care prezintă o rezistență foarte mare la tracțiune (nivel 3,4) nu trebuie utilizate atunci când există riscul de a fi înșefate de către mașinile**

în mișcare. Aceste mănuși nu conțin substanțe recunoscute ca fiind cancerigene sau toxice. Contactul cu pielea poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile (latex natural, în bordura exterioară a anumitor mănuși), în acest caz, încetați imediat utilizarea și consultați un medic. Verificați integritatea mănușilor înainte de folosire. La nevoie, înlocuiți-le.

INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE CĂRĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

Acest tip de mănuși nu necesită vreo întreținere specială.