

# FIȘĂ TEHNICĂ

## Mănușă de sudură WELDOGER

### Denumire:

Mănuși de sudură WELDOGER.

### Mărimi:

10.

### Culoare

Galben.

### Descriere :

Piele șpălțuită de bovină, croială americană, deget mare tip aripă. Construcție integrală din piele. Manșetă din piele, cusături din Kevlar întărite cu șnur de protecție. Lungime totală 34 cm.

### Materiale:

Piele șpălțuită de bovină. Căptușeală textilă, Manșetă din piele.

### Instrucțiuni de folosire:

Această mănușă este destinată utilizării în medii uscate, la operațiuni de sudare fiind în mod expres recomandată împotriva riscurilor de stropire cu stropi de metal topit) și pentru manipularea pieselor calde.

### Limite de utilizare:

A nu se utiliza decât în scopurile definite în prezenta fișă tehnică. Această mănușă nu conține substanțe care să fie cunoscute ca fiind cancerigene, toxice sau care să provoace alergii persoanelor sensibile.

### Instrucțiuni de depozitare:

A se depozita în ambalajul său original într-un loc uscat, la adăpost de lumina soarelui și umiditate.

### Instrucțiuni de curățare/întreținere:

Nu există instrucțiuni specifice acestui tip de mănușă.

### Performante:

Mănușa îndeplinește cerințele Directivei Europene 89/686/EEC, în special în ceea ce privește ergonomia, caracterul nevătămător, confortul, aerisirea, flexibilitatea și îndeplinește cerințele standardelor Europene EN420:2003, EN388:2003 (2,1,4,3), EN407 (413X4X) și EN 12477 tip A.

#### **Protecția față de riscuri mecanice**

- 4: Rezistență la abraziune (de la 0 la 4)
- 1: Rezistență la tăiere (de la 0 la 5)
- 4: Rezistență la deșirare (de la 0 la 4)
- 3: Rezistență la înțepare (de la 0 la 4).

#### **Protecția față de riscuri de căldură și foc**

- 4: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
- 1: Rezistență la căldura de contact (de la 1 la 4)
- 3: Rezistență la căldura convectivă (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldura radiantă (de la 1 la 4)
- 4: Rezistență la proiecții mici de metal topit (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la proiecții importante de metal topit (de la 1 la 4)