

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Costum de protecție pentru lucru cu motofierăstrăul

LESNIK

ATENȚIE! Protecția împotriva acțiunii lanțului motofierăstrăului este doar în zonele prevăzute cu materiale speciale pentru acest scop, respectiv partea din față a pantalonilor.

Clasificarea claselor de protecție se face în funcție de viteza lanțului, astfel:

Clasa 0: 16 m/s

Clasa 1: 20 m/s

Clasa 2: 24 m/s

Clasa 3: 28 m/s

Instrucțiuni pentru îngrijire

Echipamentul trebuie curățat în mod regulat. Dacă este purtat în fiecare zi atunci curățarea trebuie făcută săptămânal. Dacă în urma purtării se produce o murdărire severă atunci curățarea trebuie făcută imediat după purtare. Curățarea se face cu detergent obișnuit, eventual cu adaos de spum special pentru îndepărtarea grasimilor.

În urma observațiilor s-a constatat că patarea cu substanțe gen rășina vegetală, ulei sau carburanți poate avea un efect negativ asupra comportării materialului în ceea ce privește calitatea de rezistență împotriva lanțului. Pe de altă parte un număr prea mare de spălări poate de asemenea afecta calitățile de rezistență ale materialului. Pentru a asigura o durată de funcționare normală trebuie respectate următoarele reguli de spălare:

Dacă EIP este compus din mai multe părți (maneci detașabile, mesada) se recomandă ca acestea să fie spălate separat, iar dacă părțile au etichete separate, să se ia în considerare eticheta cu temperaturile cele mai mici de spălare.

1. Temp. maximă este menționată pe eticheta cât și dacă trebuie spălate manual sau automat.
2. Folosirea prod. pe bază de clor pentru dezinfectarea EIP este interzisă
3. În funcție de compoziția materialului aceste se poate sau nu usca în tunel industrial de uscare. Cel mai bine se usucă în aer.
4. Costumul se poate sau nu calca cu fierul de calcat, citiți eticheta.
5. Curățarea chimică în funcție de tipul materialului este sau nu admisă, citiți eticheta.
6. Nu folosiți balsam de rufe, asigurați-vă că EIP este clătit foarte bine, ca orice urmă de detergent să fie eliminată.
7. Pentru o satisfacție maximă nu depozitați produsul când este ud. Depozitarea se face în locuri întinse și uscate, pentru a preveni decolorarea. Orice reclamație cu privire la decolorare nu va fi luată în considerare.
8. Eficiența stratului exterior de respingere a apei și a petelor poate fi redusă în timp, în funcție de felul în care se folosește și se întreține EIP. Atunci când acest își pierde prop. poate fi aplicat un strat nou de soluție de impermeabilizare doar în spălătorii comerciale, pentru a-i reda prop.
9. Este interzisă purtarea EIP deteriorat, acesta trebuie înlocuit sau reparat imediat, distrugerea, retragerea din uz sau arderea se face în unități specializate. Producătorul sau importatorul nu se face obligat să retragă din uz EIP.

ATENȚIE:

Nici un EIP nu poate oferi protecție totală împotriva vătămării cu motofierăstrăul. Protecția depinde de mai mulți factori, viteza lanțului, unghiul de contact dintre lama și material, poziția de lucru și altele.

Materialul care întârzie tăierea nu înlocuiește operarea în siguranță a acestuia. O folosire incorectă a acestuia poate cauza accidente. De aceea trebuie luate în considerare și respectate toate restricțiile și instrucțiunile din manualul de utilizare a motof.

Jachetele și pantalonii de fasonator sunt dotate cu părți întărite, jacheta – piept cu umeri și partea superioară a spatelui și mainilor, pantalonii – partea frontală, formate din mai multe straturi care în contactul cu lanțul se desfac și blochează mișcarea acestuia și motorul. Țineți cont că EIP nu poate oferi protecție completă și nu toate părțile EIP oferă protecție la motof., de aceea nu faceți contact intenționat între lanț și orice parte a EIP.

Motof. Este considerat o unealtă periculoasă și trebuie tratat cu precauție maximă. Ca să ofere protecție completă costumul fasonator trebuie purtat împreună cu alte EIP specifice: Bocanci sau cizme antiteiere, mănuși antiteiere, casca cu vizieră și antifoane.

Materialul costumului oferă protecție antiteiere doar dacă nu a fost ciupit, răsucit, modificat. Asigurați-vă că EIP nu este deteriorat de obiecte ascuțite, substanțe agresive, acizi, uleiuri, excremente animale și nu intră în contact cu surse de căldură sau alte obiecte fierbinti (tevi de esapament). Acest EIP a fost proiectat pentru lucrul cu motof. Ținut în mână și nu oferă protecție împotriva altor riscuri (contact cu energia electrică, sau altele asemenea).

Trebuie să purtați doar costume cu mărimea potrivită, EIP care sunt prea mici sau prea mari, nu vor oferi un nivel optim de protecție.

EIP trebuie purtat complet închis, atât jacheta cât și pantalonii, asigurați-vă că jacheta este suficient de lungă pentru a acoperi spatele.

În depozitare EIP trebuie păstrat în locuri bine ventilate, și ferit de temperaturi extreme, lumina soarelui directă, preferabil atârnat în poziție verticală. Este interzisă depozitarea în poziție comprimată a EIP, pe rafturi, cu mai multe bucăți unele peste altele.

Dacă EIP a fost expus la combustibil, ulei, grăsimi sau alte materiale inflamabile în timpul lucrului, trebuie schimbat înainte de continuarea lucrului, datorită pericolului de aprindere. Asigurați-vă că EIP este curățat înainte de a fi reutilizat.

Dacă EIP este deteriorat și nu mai poate oferi protecție trebuie înlocuit imediat.

EIP deteriorat trebuie marcat ca să nu mai fie purtat încă o dată și apoi distrus. Nu purtați niciodată EIP deteriorat.

TRASABILITATE: Pe eticheta veți găsi informațiile necesare, modelul, data fabricației și numărul lotului.

Producătorul și importatorul nu pot fi răspunzătoare decât dacă EIP este utilizat, depozitat sau întreținut în conformitate cu instrucțiunile de mai sus.