

## INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI

### **BLUZE DE SALOPETA, PANTALONI DE SALOPETA, SALOPETA ÎN TALIE, SALOPETA CU PIEPTAR, COMBINEZOANE**

**Descriere:** Realizata din tercot (35% bumbac și 65% polyester) de 245g/m<sup>2</sup>, bluză cu două buzunare și închidere cu fermoar, pantalon cu pieptar și elastic in talie pe lateral cu doua buzunare laterale, unul la spate si unul lateral in dreptul genunchiului, culori: albastru, bleumarin.

**Domeniul de utilizare:** Echipament de protecție de concepție simplă, împotriva riscurilor minime conform Directivei CCE 89/686/CEE. Se folosesc în toate ramurile industriale, constructii, transporturi, unde există riscul de murdărire cu praf, uleiuri și alte substanțe care nu prezintă alte riscuri chimice sau de altă natură, precum și riscuri mecanice superficiale (uzură, agățare).

**Performante:** Este in conformitate cu prevederile și cerintele esentiale de securitate si sanatate si prevederile Normelor metodologice din anexele H.G. 115 din 05.02.2004 , corespunzatoare **EIP DE CONCEPTIE SIMPLA** prevazute art.15 alin (1) lit (a), respectiv art.15 alin 92) si SREN 340/1998.

**Depozitare:** În ambalajul original, în locuri uscate și în fără expunere directă la radiații solare la temperaturi mai mici de 30 grade Celsius.

#### **Instuctiuni de utilizare si intretinere:**

\*Inlocuiri imediat salopetele deteriorate, uzate, ce prezinta rupturi în material sau descoasere a cusăturilor.

\*Controlați frecvent produsul și înlocuiți imediat părțile uzate sau deteriorate.

\*Produsul nu trebuie utilizat ca atara dacă există riscuri suplimentare și se impune utilizarea de EIP specializat pentru protecție termică, chimică, electrică sau împotriva pieselor metalice aflate în mișcare:

\*Utilizați si alte echipamente complementare, adecvate riscurilor suplimentare: risc electric, contact cu particule mici de metal topit: mănuși electroizolante, încălțăminte electroizolantă, îmbrăcăminte și mănuși de protecție. Consultați în acest sens factorii responsabili cu protecția muncii.

**Curatare:** prin spălare manuală sau mecanică cu apă și detergent uzuali (fără clor), la temperatură maximă de 60 grade Celsius, urmată de clătire normală la 30 de grade Celsius și uscare prin centrifugare. Dacă este necesară prespălare (înmuiere) aceasta se face în apă la maxim 40 de grade Celsius cu detergent fără clor. Uscarea in conditii naturale, departe de surse puternice de caldura, radiatii infrarosii, radiatii UV si/sau foc. A nu se folosi înălbitori, temperatura maximă pentru călcare cu mașina de călcat 200 grade Celsius.

#### **Termen de garanție și durata estimativă de utilizare:**

Durata maximă de stocare a produsului este de 12 luni de la data fabricației, care este marcată pe produs. Durata efectivă de utilizare depinde de modul în care este întreținut și utilizat.