

VISOR TORIC CLEAR



VIZIERĂ TRANSPARENTĂ DIN POLICARBONAT INJECTAT

Ref. VISORTOIN



Caracteristici produs

Vizieră din policarbonat injectat. Grosime 1,9/2,0 mm. Protecție la arc electric. Fixare universală. Adaptabil pe port-viziere VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.

Policarbonat

CULOARE

Transparent

DIMENSIUNE

Fără dimensiune

Utilizări produs - Riscuri



Căldură



UV / IR



Șocuri



BTP / Construcții



Industrie grea



Industrie ușoară

+ produse - beneficii utilizator



Marcaj (EN166)

1 = cea mai bună clasă optică

A = cea mai mare rezistență la impacturi

T = rezistență la impacturi la temperaturi extreme

8 = rezistență la arc electric de scurtcircuit

9 = rezistență la proiecțiile cu metale în fuziune

Marcaj (EN170)

2C-1,2 = rezistență la UV

Antizgâriere

Durată de viață crescută

Vizieră sferică

Câmp de vizibilitate foarte larg

Policarbonat injectat

Rezistență maximă la impact



Anti-zgâriere

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN166:2001 Protecție individuală a ochilor. Specificații

1AT 89: Lentilelor

EN170:2002 Filtre pentru ultraviolet.

UV 2C-1.2: Eșalon

STANDARDE SUA



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Institutul American de Standardizare – Dispozitive profesionale și educative de protecție a ochilor și a feței

Z87+ U6 D3: Performanțe

Referințe			
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE
VISORTOIN	3295249137496	Transparent	Fără dimensiune